Sikkerhedsdatablad

[[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2015/830]]

Udgivet dato:	**07.07.2020**
Udgave:	**1.0/DA**

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Ready Interior Cleaner

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Produkt til indvendig rengøring af bil. Bilplejeprodukter.
Anvendelser, der frarådes : ikke bestemt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

myCARe
ul. Smoleńska 41
85-471 Bydgoszcz
e-mail-adresse på en kompetent person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: deturner@deturner.com
www.deturner.com
Tlf.: +48 509 09 77 77

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon i Polen (mellem kl. 8-16) +48 509 09 77 77 eller 112

2 PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Fare for menneske
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 1[Eye Dam. 1]
Forårsager alvorlig øjenskade (H318)
Fare for miljø
Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet.

2.2 Mærkningselementer

farepiktogram(mer) og signalord

GHS05

Signalord: Farligt
Mærkning af stoffer på etiketten
Indeholder: Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte, Alkoholer, C12-14, ethoxylerede, sulfater, natriumsalte; Alkoholer, C12-14, ethoxylerede (7 EO)
Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler
Indeholder: <5% nonioniske overfladeaktive stoffe, 5%-15% anioniske overfladeaktive stoffer, parfume (Limonene, Linalool, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal), farvestoffer
Faresætninger
H318: Forårsager alvorlig øjenskad
Sikkerhedssætninger
Forebyggelse:
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P103 Læs etiketten før brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse
Reaktion

P305 + P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge

2.3 **Andre farer**

Blandingens indholdsstoffer opfylder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-vurdering i henhold til bilag XIII i Forordningen 1907/2006. [REACH]

3 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 **Stoffer**

Ikke relevant

3.2 **Blandinger**

Identifikationsnumre	Kemisk identifikation	Koncentration: %	Klassificering (WE) 1272/2008		
			Piktogramsignalordskode(r)	Fareklasse og kategorikode(r)	Faresætningskode(r)
CAS: 68411-30-3 WE (EINECS): 270-115-0 Index-nummer: Registreringsnummer REACH: 01-2119489428-22-xxxx	Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte	<5	GHS05 Dgr	Skin Irrit. 2 Eye Dam 1 Aquatic Chronic 3	H315 H318 H412
CAS: 68891-38-3 WE (EINECS): 500-234-8 Index-nummer: Registreringsnummer REACH: 01-2119488639-16-xxxx	Alkoholer, C12-14, ethoxylerede, sulfater, natriumsalte	<4	GHS07 GHS05 Dgr	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 2 Specyficzne stężenia graniczne: Eye Dam. 1 : C ≥ 10 % Eye Irrit. 2 : 5 % ≤ C < 10 %	H315 H318 H412
CAS: 68439-50-9 WE (EINECS): Index-nummer: Registreringsnummer REACH: Polymer	Alkoholer, C12-14, ethoxylerede (7 EO)	<3	GHS05 GHS07 Dgr	Acute Tox. 4 Eye Dam 1 Aquatic Acute 1	H302 H318 H412
CAS: 68439-46-3 WE (EINECS): Index-nummer: Registreringsnummer REACH: polymer	Alkoholer, C9-11, ethoxyleret	<3	GHS07 GHS05 Dgr	Acute. Tox 4 Eye Dam1	H302 H318
CAS:67-56-1 WE (EINECS): 200-659-6 Index-nummer: 603-001-00-X Registreringsnummer REACH: 01-2119433307-44-xxxx	Methanol [1,2]	<0.5	GHS02 GHS08 GHS06 Dgr	Flam. Liq.2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1 Specifikke koncentrationsgrænser, STOT SE 1; H370: C ≥ 10 % STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %	H225 H301 H311 H331 H370

De øvrige komponenter kræver ikke klassificering eller har ikke farlige parametre eller kræver ikke overvågning på grund af deres koncentration i blandingen.

[1] Stoffet med maksimalt tilladt koncentration for landet.
[2] betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi
Den fulde ordlyd af H-sætninger findes i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet

4 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Hudkontakt: alt tilsmudset tøj tages af. Vask forurenet hud med vand. Brug sæbe, hvis huden ikke er irriteret. Hvis der konstateres symptomer skal der søges lægehjælp.

Øjenkontakt: hvis der konstateres symptomer skal der søges øjenlægehjælp. Beskyt det ikke irriterende øje, fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl det forurenet øje med vand i mindst 10-15 minutter. Undgå stærk vandstrøm - risiko for beskadigelse af hornhinden.

Indtagelse: fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge, vis etiketten eller emballagen. Hvis opkastning indtræffer, undgå at maveindhold kommer i luftveje. Giv personen hverken mad eller drikke, hvis den ikke er bevidst.

Indånding: flyt den tilskadekomne til et sted med frisk luft. Hold den tilskadekomne varm. Hvis der konstateres symptomer skal der søges lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Gentagen eksponering kan medføre udtørring eller rivning af huden.

Øjenkontakt: Ved kontakt med øjne forårsager øjenbetændelse med beskadigelse af øjet til følge, kan medføre koagulering af hornhindens proteine

Indtagelse: Indtagelse af produktet kan medføre en mild mave-tarm irritation.

Indånding: Produktet har nogen skadelig virkningg.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad eller produktets etiket/emballage til lægen/ambulancefolk, der yder hjælp. De personer, der yder hjælp i et område med ukendt dampkoncentration, skal anvende åndedrætsværn med en uafhængig luftforsyning. Skal henvises til øjenlæge. Arbejdsstedet skal være udstyret med brusebad og øjenskyller.

5 PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum, kuldioxid

Uegnede slukningsmidler:

vandstråle - det kan sprede branden

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Under brand kan der opstå skadelige gasser (CO, CO2). Det kan ikke udelukkes, at der også opstår andre farlige gasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlig beskyttelse typisk i tilfælde af brand. Gå ikke ind på brandområdet uden passende kemisk-resistent tøj og åndedrætsværn med uafhængig luftforsyning. Emballager som udsættes for brand eller høje temperaturer afkøles med vandtåge.

6 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:

Begræns adgang for uvedkommende til skadestedet indtil de relevante renseprocedurer er afsluttet. Ved større udslip skal risikoområdet isoleres. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Anvend personlige værnemidler.

For indsatspersonel:

Sørg for, at det er kun autoriseret personale, der vil afhjælpe skaden og dens følger. Anvend personlige værnemidler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Produktet opsamles med hjælp af væskeabsorberende materiale (for eks. sand, jord, universielle bindende stoffe, kiselsyreanhydrid, savsmuld o.lign.) og anbringes i egnede affaldsbeholdere/containere. Opsamlet materiale bør betragtes som affald, se videre under punkt 13 for bortskaffelse af affald. Forurenet plads skal rengøres. Åbnet beholder skal lukkes omhyggeligt og opbevares i opretstående stilling for at forebygge lækage.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om passende personlige sikkerhedsforanstaltninger se punkt 8. Informationer om affaldsbehandling se punkt 13.

7 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Blandingen skal bruges i henhold til almindelige regler om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Brug personlige værnemidler. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke damp. Sørg for egnet ventilation. Vask hænder før pausen og efter håndtering. Opbevar ikke brugte beholdere tæt lukket

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originale, tæt lukkede emballager på et tørt, kølig, godt ventileret sted. Åbnet beholder skal lukkes omhyggeligt og opbevares i opretstående stilling for at forebygge lækage.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen oplysninger om andre anvendelser end dem, der nævnes i punkt 1.2.

8 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

DK Methanol 67-56-1] Anm. EH			
TWA ppm		200 ppm	
TWA mg/m³		260 mg/m³	
EU: Methanol [CAS 67-56-1]			
TWA (8h)		**STEL (15 minuterr)**	
mg/m³	ppm	mg/m³	ppm
260	200	_____	_____

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materiale BEK nr 655 af 31/05/2018

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden

Anbefalede målingsprocedurer

Der skal anvendes overvågningsprocedurer for koncentration af farlige indholdsstoffer i luften og kontrolprocedurer for luftkvalitet for erhvervsmæssig eksponering - såfremt de er tilgængelige og begrundede på den givne arbejdsplads – i overensstemmelse med nationale og EU-normer

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- og andre tærskelværdier

Methanol [67-56-1]	
DNEL Arbeidere	
Langsiktig Hud systemiske	40 mg/kg/ kropsvægt / dag
Langsiktig Innånding systemiske	260 mg/m³
Langsiktig Innånding systemiske	260 mg/m³
Langsiktig Hud systemiske	40 mg/kg/ kropsvægt / dag
Langsiktig Innånding lokale	260 mg/m³
DNEL Generell populasjon	
Langsiktig Hud systemiske	8 mg/kg/ kropsvægt / dag
Langsiktig Innånding systemiske	50 mg/m³
Langsiktig Oral systemiske	8 mg/kg/ kropsvægt / dag
Langsiktig Innånding lokale	50 mg/m³
Langsiktig Hud ystemiske	8 mg/kg/ kropsvægt / dag
Langsiktig Innånding systemiske	50 mg/m³
Langsiktig Oral systemiske	8 mg/kg/ kropsvægt / dag
Langsiktig Innånding lokale	50 mg/m³

PNEC	
ferskvand	154 mg/l (AF = 100)
havvand	15,4 mg/l (AF = 1000)
Sediment	570,4 mg/kg
Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte (68411-30-3)	
DNEL Arbeidere	
Langsiktig Hud systemiske	85 mg/kg/ kropsvægt / da
Langsiktig Innånding systemiske	6 mg/m³
Langsiktig Innånding lokale	6 mg/m³
DNEL Generell populasjon	
Langsiktig Innånding systemiske	0.425mg/kg/ kropsvægt / da
Langsiktig Oral systemiske	1.5 mg/m³
Langsiktig Hud systemiske	42.5 mg/kg/ kropsvægt / da
PNEC	
ferskvand	0.268 mg/l
PNEC Woda słona	0.027 mg/l
Sediment ferskvand	8.1 mg/kg dwt
Sediment havvand	6.8 mg/kg dwt
Jord	35 mg/kg dwt
Alkoholer, C12-14, ethoxylerede, sulfater, natriumsalte [CAS: 68891-38-3]	
DNEL Arbeidere	
Langsiktig Hud systemiske	2750 mg/kg/ kropsvægt / da
Langsiktig Innånding systemiske	175 mg/m³
Langsiktig Oral systemiske	
PNEC	
ferskvand	0,24 mg/l
ferskvand	0,024 mg/l
ferskvand	0,071 mg/l
Sediment ferskvand	5,45 mg/kg
Sediment ferskvand	0,545 mg/kg
Jord	0,946 mg/kg

8.2 **Eksponeringskontrol**

Overhold almindelige regler for sikkerhed og sundhed. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af damp/spray. Der skal sørges for almindelig og/eller lokal udsugningsventilation på arbejdspladsen, for at opretholde koncentration af skadeligt stof i luften under anbefalede grænseværdier. Hvis der under arbejdsprocessen er faren for brand af tøj på arbejdstageren, skal der installeres nødbruser og øjenskylleudstyr i nærheden af arbejdspladser.

Åndedrætsværn

Kræves ikke i tilfælde af normal anvendelse efter hensigten. I tilfælde af at der opstår luftforurening med partikler i en koncentration, som overstiger den normerede mængde, anvendes filtrerende udstyr, som er udvalgt på baggrund af den konkrete overskridelse af grænseværdierne

Personlige værnemidler skal opfylde kravene i direktivet 89/686/EF (med senere ændringer). Arbejdsgiveren sikrer personlige værnemidler som er egnede til de udførte opgaver og opfylder nødvendige kvalitetskrav, herunder vedligeholdelse og rengøring.

Beskyttelse af hud

Anvend kemikalieresistente beskyttelseshandsker. Ved kortvarig eksponering brug beskyttelseshandsker med beskyttelsesniveau 2 eller højere (gennembrudstid > 30 min). Ved langvarig eksponering brug beskyttelseshandsker med beskyttelsesniveau 6 (gennembrudstid > 480 min).

Ved brug af beskyttelseshandsker til kontakt med kemiske stoffer skal der være opmærksom på, at de angivne beskyttelsesniveauer og gennembrudstider ikke udtrykker den faktiske tid for beskyttelse på arbejdspladsen, fordi beskyttelsen påvirkes af mange faktorer som temperatur, andre stoffer o. g. Det anbefales straks at udskifte handsker ved tegn på slid, skader eller ændringer i udseende (farve, fleksibilitet, form). Producentens anvisninger vedrørende brug af handsker, men også deres rengøring, vedligeholdelse og opbevaring, skal overholdes. Det er også vigtigt at vide, hvordan man korrekt fjerner handsker til at holde forurenende stoffer forseglet inde i handskerne og slukke hænder.lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).

Beskyttelse af øjne Brug tætte beskyttelsesbriller ved risiko for forurening af øjnene.

8.2.1 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Undgå udslip i miljøet, må ikke tømmes i kloakafløb. Eventuelle emissioner fra udluftning og procesudstyr skal kontrolleres for at sikre at de overholder kravene i lovgivningen til miljøbeskyttelse.

9 PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

tilstandsform:	flydende
farve:	Gul
Lugt:	Citrus
Lugttærskel:	ikke bestemt
pH:	ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt:	ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke bestemt
Flammepunkt:	ikke bestemt
Fordampningshastighed:	ikke bestemt
Antændelighed (fast stof, luftart):	ikke relevant
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser:	ikke bestem
Damptryk:	ikke bestemt
Dampmassefylde:	ikke bestemt
massefylde:	ikke bestemt
Opløselighed:	ikke bestemt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	ikke bestemt
Selvantændelsestemperatur:	ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur:	ikke bestemt
Eksplosive egenskaber:	Den er ikke eksplosionsfarlig fordi blandingens struktur indeholder ikke komponenter, der kan have eksplosionsfarlige egenskabe
Oxiderende egenskaber:	ingen
Viskositet:	ikke bestemt

9.2 Andre oplysninger

Ingen data.

10 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4 **Forhold, der skal undgås**

Må ikke opbevares i temperatur på over 40 °C

10.5 **Materialer, der skal undgås**

Ingen kendte.

10.6 **Farlige nedbrydningsprodukter**

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid.
Nedbrydningsprodukter ved brand se punkt 5 af kortet

11 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 **Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Supplerende information:
Der var ikke foretaget toksikologiske undersøgelser for produktet, der blev klassificeret i overensstemmelse med de gældende regler for klassificering af kemiske blandinger. Vurderingen var foretaget ud fra farlige komponenter, der indgår i produktet. Blandingen er klassificeret som sundhedsfarlig. Se Punkt 2 Fareidentifikation.

ATE MIX oralt (mg / kg): 2.000.0 [Estimeret værdi]
ATE MIX hud (mg / kg):> 2.000.0 [estimeret værdi]
ATE MIX indånding (mg / l / 4 timer):> 20 [estimeret værdi]
Den akutte toksicitet af blandingen (ATEmix) er beregnet ud fra en relevant omregningsfaktor ifølge Tabel 3.1.2. i Bilag I til CLP-forordningen med senere ændringer.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet af komponenter
Methanol [67-56-1]
LD50 oral rotte 1187 - 2769 mg / kg
LD50 dermal kanin 17100 mg / kg
LC50 inhalationsrotte 128,2 mg / dm^3 4 timer
Alkoholer C12-14 (jævn), ethoxyleret <2,5 TE, sulfater, natriumsalte [68891-38-3]
LD50 hudrotter> 2000 mg / kg -
LD50-indtagelsesrotte> 2500 mg / kg -
Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte [68411-30-3]
LD50 hudrotter> 2000 mg / kg -
Alkoholer, C12-14, ethoxylerede (7 EO) [68439-50-9]
LD50-indtagelsesrotte> 1200 mg / kg
Alkoholer, C9-11, ethoxyleret [68439-46-3]
LD50 hudkanin> 2000 mg / kg -
LD50-indtagelse Rotte 1400 mg / kg

hudætsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
alvorlig øjenskade/øjenirritation
Forårsager alvorlig øjenskade
respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
carcinogenicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
gentagne STOT-eksponeringer
Forårsager organskader (centralnervesystem) ved længerevarende eller gentagen eksponering.

aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Hudkontakt:	Gentagen eksponering kan medføre udtørring eller rivning af huden.
Øjenkontakt:	Ved kontakt med øjne forårsager øjenbetændelse med beskadigelse af øjet til følge, kan medføre koagulering af hornhindens proteine
Indtagelse:	Indtagelse af produktet kan medføre en mild mave-tarm irritation.
Indånding:	Produktet har nogen skadelig virkningg.

12 PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Blanding

Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet.
For at minimere den langvarige globale forurening bør følgende overvejes:
• Nedsættelse af forbrug af produkter og engangsemballager.
• Deltagelse i genbrugsaktiviteter
• Undgå, at produktet kommer i vand, kloaksystem eller jord

Komponenter

Methanol [67-56-1]
LC50 15 400 mg / dm^3 fisk Lepomis macrochirus 96 timer
EC50> 10.000 mg / dm^3 Daphnia magna 48 timer
EC50 ca. 22000 mg / dm^3 alger Pseudokirchneriella subcapitata
LC50 10 800 mg / dm^3 fisk Oncorhynchus mykiss 96 timer
LC50 10.000 mg / dm^3 fisk Leuciscus idus 48 timer
Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte [68411-30-3]
LC50 2,4 mg / l Vandloppe - Magna 48 timer
LC50 1,67 mg / l Fisk - Lepomis macrochirus 96 timer
Alkoholer C12-14 (jævn), ethoxyleret <2,5 TE, sulfater, natriumsalte [68891-38-3]
EC50 2,6 mg / l Frisk vandalger - Desmodesmus subspicatus 72 timer
EC50 27 mg / l Frisk vandalger - Desmodesmus subspicatus 72 timer
EC50 7,2 mg / l Daphnia - Daphnia magna 48 timer
LC50 10 mg / l ferskvand fisk - Brachydanio rerio 96 timer
NOEC 0,72 mg / l Daphnia - Daphnia magna 21 dage
NOEC 0,1 mg / l ferskvand fisk - Oncorhynchus mykiss 28 dage
NOEC 1 mg / l Frisk vand Fisk - Pimephales promelas 45 dage

12.2 Persistens og nedbrydelighed

De i blandingen anvendte overfladeaktive forbindelser er bionedbrydelige i overensstemmelse med forordningen nr. 648/2004/EF.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data for produktet.

12.4 Mobilitet i jord

Mobiliteten af blandingens stoffer er afhængig af deres hydrofile og hydrofobe egenskaber og abiotiske og biotiske faktorer i jorden, herunder dens struktur, klima, årstid og jordorganismer

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktets komponenter opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6 Andre negative virkninger

Blandingen er ikke klassificeret som farligt for ozonlaget. Eventuelle andre oplysninger om andre påvirkninger af miljøet medtages (f.eks. hormonforstyrrende virkninger, global opvarmning).

13 PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 **Metoder til affaldsbehandling**

Bortskaffelsesmetoder for blandingen: bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler. Rester må opbevares i originalemballager. Sørg for, at produktet ikke kommer i kloakken. Affaldskode fastsættes i stedet, hvor affaldet genereres. Affald skal klassificeres som farligt.

Emballage

Bortskaffelsesmetoder: Særlige forholdsregler: Fremstilling af affald bør helst undgås eller begrænses til minimum hvis muligt. Emballageaffald skal genbruges. Forbrænding eller deponering af affald må kun overvejes, når deres genanvendelse ikke er mulig.

Produktet og dets emballage bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af tomme beholdere, der ikke er renset eller skyllet indvendigt.

Tomme beholdere eller deres beklædninger kan indeholde produktrester. Dampe af produktrester kan danne en letantændelig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres, svejses og slibes hvis de ikke er blevet grundigt renset indvendigt. Undgå materialets kontakt med jord, vandløb, drænanlæg og kloaksystem.

Foreslået affaldskode:

07 06* Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler

07 06 04*: Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer

Gældende lovgivning: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF med ændringer.; Europa-Parlamentet og Raadets direktiv 94/62/EF med ændringer

14 PUNKT 14: Transportoply

14.1 **UN-nummer**

Ikke relevant - produktet er ikke farligt ifølge de internationale og nationale forskrifter om transport.

14.2 **UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke relevant.

14.3 **Transportfareklasse(r)**

Ikke relevant.

14.4 **Emballagegruppe**

Ikke relevant.

14.5 **Miljøfarer**

Produkt klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til transportregler

14.6 **Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke relevant

14.7 **Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden**

Ikke relevant

15 PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 **Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

1. **1907/2006/EF**. Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
2. **1272/2008/EF** Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse afdirektiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006
3. **2018/669/EU** Kommissionens Forordning (EU) 2018/669 af 16. april 2018 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

4. **830/2015/EU** KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
5. **648/2004/EF** EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004om vaske- og rengøringsmidler

15.2 **Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen er ikke påkræve

16 PUNKT 16: Andre oplysninger

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af producenten på baggrund af litteraturen, online databaser (f.eks. ECHA, TOXNET, COSING), viden og erfaring under hensyntagen til den aktuelt gældende lovgivning.

Person, der har udarbejdet kortet: Małgorzata Krenke „Feed Reach Consulting" (i overensstemmelse med. producentens data)

Alle oplysninger og data i dette sikkerhedsdatablad vedrører kun de specifikke produktegenskaber.
Tekniske data i dette sikkerhedsdatablad er givet i god tro og i henhold til vores laboratoriekendskab. Disse oplysninger gives uden garanti, hvis dette produkt er uden for vores kontrol. SDS er hverken et kvalitetscertifikat for produktet eller et tilbud. Fabrikanten er ikke ansvarlig for ukorrekt brug af oplysninger indeholdt i dette sikkerhedsdatablad og for eventuelle konsekvenser.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Øvrige oplysninger Klassificering af produktet har været gjort i henhold til den faktiske koncentration af hver af komponenterne og præsenteter de faktiske farer som dannes af dette produkt. Den faktiske koncentrationsværdi af de enkelte komponenter findes altid i det rette interval.		
Eye Dam. 1	H318:	beregningsmetode

Forklaring til H-sætninger i punkt 3

H318	Forårsager alvorlig øjenskade
Eye Dam 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 1
H302	Farlig ved indtagelse
Acute Tox4	Akut toksicitet (oral), farekategori 4
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med. langvarige virkninger
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, farekategori 3
H225	Meget brandfarlig væske og damp
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, farekategori 2
Wng	Advarsel
Dgr	Farligt
H301	Giftig ved indtagelse
Acute Tox3	Akut toksicitet (oral), farekategori 3
H311:	Giftig ved hudkontakt
Acute Tox. 3	Akut toksicitet (dermal), farekategori 3
H331	Giftig ved indånding
Acute Tox 3	Akut toksicitet (indånding), farekategori 3
H370	Forårsager organskader
STOT SE 1	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 1
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2
H315	Forårsager hudirritation
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, farekategori 2

Forklaring af forkortelser og akronymer

PBT	Persistente bioakkumulerende giftig
vPvB	Meget Persistent, meget bioakkumulerende
UN-	nummer bruges til primær identificering af et stof, stofgruppe eller varegruppe ved transport af farligt gods.
ADR	Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
IMO	International Maritime Organization
RID	Regler for transport af farligt gods på jernbanen
ADN	Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
IMDG	International Code of Maritime Dangerous Goods
ICAO	International Civil Aviation Organisation
LC	Dødelig koncentration
LD	Dødelig dosis
LL	Dødelig belastning
EC	Effektiv koncentration
EL	Effektiv belastning
NOEC	Ingen observeret effekt koncentration

Uddannelser

Inden påbegyndelse af arbejde med produktet skulle brugeren gør sig bekant med arbejdssikkerhedsregler vedrørende behandling af kemikalier, særligt gennemgå rette uddannelse på arbejdspladsen.